

Aro redondo empotrable

Lumati compacto 4W



Referencia	200400010	200400011
Descripción	Aro LED redondo empotrable Lumati compacto	Aro LED redondo empotrable Lumati compacto
Serie	Lumati	Lumati
Forma	Redonda	Redonda
Tipo	Empotrable / Compacto	Empotrable / Compacto
Potencia	4W	4W
Flujo luminoso útil (360°)	350Lm	350Lm
Ángulo apertura	110°	110°
Temperatura (K)	CCT (3000-4000-6000K)	CCT (3000-4000-6000K)
Color	Blanco	Negro
Temperatura de trabajo	-25°C / +45°C	-25°C / +45°C
Tiempo de encendido	<0.5s	<0.5s
Luz completa inmediata	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80
SDCM	<6	<6
mA	30mA	30mA
On / Off	12.500	12.500
IP	IP20	IP20
Horas de vida	20.000h.	20.000h.
Voltaje	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz
Material	PP + PC	PP + PC
Dimensión (ØxH)	Ø75x27mm	Ø75x27mm
Empotramiento (EØ)	Ø65mm	Ø65mm
Embalaje	100	100

Instalación: Hacer un agujero en el techo y conectar el cable en la fuente de alimentación. Empotrar el producto en el agujero del techo y probar que funciona correctamente.

Advertencia: No tocar el aparato mientras funciona, no cubrirlo, mantenerlo lejos de combustibles y asegurarse de que está bien instalado. Mantener los ojos a una distancia mínima de seguridad. No mirar fijamente a la fuente de luz.

