

Proyector aluminio LED 30W Belinda



Referencia	202600118	202600119	202600120
Descripción	Proyector aluminio LED Belinta	Proyector aluminio LED Belinta	Proyector aluminio LED Belinta
Potencia	30W	30W	30W
Flujo luminoso útil (90°)	2600Lm	2600Lm	2600Lm
Flujo luminoso nominal (360°)	3000Lm	3000Lm	3000Lm
Ángulo apertura	90°	90°	90°
Temperatura (K)	3000K / Luz cálida	4000K / Luz día	6500K / Luz fría
Color	Gris	Gris	Gris
Temperatura de trabajo	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
SDCM	<6	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.5s	<0.5s	<0.5s
Luz completa inmediata	100%	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80	≥80
mA	130mA	130mA	130mA
On / Off	15.000	15.000	15.000
IP	IP65	IP65	IP65
IK	IK07	IK07	IK07
Horas de vida	30.000h.	30.000h.	30.000h.
Longitud cable	30cm	30cm	30cm
Tipo cable	H05RN-F 3G 0.75mm ²	H05RN-F 3G 0.75mm ²	H05RN-F 3G 0.75mm ²
LED reemplazable	No	No	No
PF	>0.9	>0.9	>0.9
Voltaje	220-240V	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (AxBxC)	167x28x140mm	167x28x140mm	167x28x140mm
Material	AL + PC	AL + PC	AL + PC
Embalaje	20	20	20

