

Proyector aluminio LED 200W Belinda



Referencia	202600128	202600129
Descripción	Proyector aluminio LED Belinta	Proyector aluminio LED Belinta
Potencia	200W	200W
Flujo luminoso útil (90°)	20000Lm	20000Lm
Flujo luminoso nominal (360°)	22000Lm	22000Lm
Ángulo apertura	90°	90°
Temperatura (K)	4000K / Luz día	6500K / Luz fría
Color	Gris	Gris
Temperatura de trabajo	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
SDCM	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.5s	<0.5s
Luz completa inmediata	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80
mA	870mA	870mA
On / Off	15.000	15.000
IP	IP65	IP65
IK	IK07	IK07
Horas de vida	30.000h.	30.000h.
Longitud cable	30cm	30cm
Tipo cable	H05RN-F 3G 1mm ²	H05RN-F 3G 1mm ²
LED reemplazable	No	No
PF	>0.9	>0.9
Voltaje	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (AxBxC)	345x38x283mm	345x38x283mm
Material	AL + PC	AL + PC
Embalaje	10	10

