

Proyector LED Belinta con sensor 30W



Referencia	202610014	202610015
Descripción	Proyector LED Belinta	Proyector LED Belinta
Potencia	30W	30W
Lúmenes útiles (90°)	2600Lm	2600Lm
Lúmenes nominales (360°)	3000Lm	3000Lm
Ángulo apertura	90°	90°
Temperatura (K)	4000K / Luz día	6500K / Luz fría
Color	Gris	Gris
Temperatura de trabajo	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
SDCM	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.5s	<0.5s
Luz completa inmediata	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80
mA	130mA	130mA
On / Off	15.000	15.000
IP	IP65	IP65
IK	IK07	IK07
Horas de vida	30.000h.	30.000h.
Longitud cable	30cm	30cm
Tipo cable	H05RN-F 3G 0.75mm ²	H05RN-F 3G 0.75mm ²
PSB	<0.45W	<0.45W
Ángulo detección	120°	120°
Tiempo encendido	10s, ± 3s. 7min. ± 2min. (Reg.)	10s, ± 3s. 7min. ± 2min. (Reg.)
Distancia detección máx.	Máx. 8M (<24°)	Máx. 8M (<24°)
Altura instalación	1.8-2.5M	1.8-2.5M
Luz ambiental	<3-2000lux (Reg.)	<3-2000lux (Reg.)
Detec. velocidad mov.	0.6-1.5M/s	0.6-1.5M/s
Sensor PIR desmontable	Sí	Sí
Voltaje	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (AxBxC)	170x54x175mm	170x54x175mm
Material	AL + PC	AL + PC
Embalaje	20	20

