


# Panel empotrable ultrafino LED Sabha 40W



| Referencia                                       | 203400010     | 203400011     |
|--|---------------|---------------|
| Potencia (W) con difusor/<br>luminaria           | 40W           | 40W           |
| Potencia (W) sin difusor/<br>fuente de luz       | 36W           | 36W           |
| Flujo luminoso (Lm) con<br>difusor/luminaria     | 4000Lm        | 4000Lm        |
| Flujo luminoso (Lm) sin<br>difusor/fuente de luz | 4650Lm        | 4650Lm        |
| Temperatura (K)                                  | 4200K         | 6000K         |
| Ángulo apertura (°)                              | 120°          | 120°          |
| Color principal                                  | Níquel        | Níquel        |
| Forma  | Cuadrada      | Cuadrada      |
| Tiempo de encendido                              | <0.5s         | <0.5s         |
| Luz completa inmed.                              | 100%          | 100%          |
| UGR  | 22            | 22            |
| CRI  | >80           | >80           |
| PF   | 0.95          | 0.95          |
| SDCM   | <6            | <6            |
| Hg   | 0.0           | 0.0           |
| On/Off   | 100.000       | 100.000       |
| Horas de vida                                    | 30.000h       | 30.000h       |
| Amperios (mA)                                    | 1000mA        | 1000mA        |
| Empotrable                                       | Sí            | Sí            |
| IP   | IP20          | IP20          |
| IK   | IK05          | IK05          |
| Uso  | Interior      | Interior      |
| Driver reemplazable                              | Sí            | Sí            |
| Material principal                               | Aluminio + PS | Aluminio + PS |



# Panel empotrable ultrafino LED Sabha 40W



| Referencia            | 203400010   | 203400011   |
|-----------------------|---|---|
| Empotramiento (mm)    | 595x595mm   | 595x595mm   |
| Instalación           | Techo sin separadores, para colgar y tipo downlight | Techo sin separadores, para colgar y tipo downlight |
| Voltaje (V)           | 220-240V  | 220-240V  |
| Hz                    | 50/60Hz   | 50/60Hz   |
| Tipo embalaje         | Caja  | Caja  |
| Eficiencia energética | E   | E   |