


Panel empotrable ultrafino LED Sabha 40W



Referencia	203400010	203400011
Potencia (W) con difusor/ luminaria	40W	40W
Potencia (W) sin difusor/ fuente de luz	36W	36W
Flujo luminoso (Lm) con difusor/luminaria	4000Lm	4000Lm
Flujo luminoso (Lm) sin difusor/fuente de luz	4650Lm	4650Lm
Temperatura (K)	4200K	6000K
Ángulo apertura (°)	120°	120°
Color principal	Níquel	Níquel
Forma	Cuadrada	Cuadrada
Tiempo de encendido	<0.5s	<0.5s
Luz completa inmed.	100%	100%
UGR	22	22
CRI	>80	>80
PF	0.95	0.95
SDCM	<6	<6
Hg	0.0	0.0
On/Off	100.000	100.000
Horas de vida	30.000h	30.000h
Amperios (mA)	1000mA	1000mA
Empotrable	Sí	Sí
IP	IP20	IP20
IK	IK05	IK05
Uso	Interior	Interior
Driver reemplazable	Sí	Sí
Material principal	Aluminio + PS	Aluminio + PS



Panel empotrable ultrafino LED Sabha 40W



Referencia	203400010	203400011
Empotramiento (mm)	595x595mm	595x595mm
Instalación	Techo sin separadores, para colgar y tipo downlight	Techo sin separadores, para colgar y tipo downlight
Voltaje (V)	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz
Tipo embalaje	Caja	Caja
Eficiencia energética	E	E