


# Panel empotrable LED rectangular Luena 40W



| Referencia                                    | 203400033   | 203400034   |
|---|-------------|-------------|
| Potencia (W) con difusor/luminaria            | 40W         | 40W         |
| Potencia (W) sin difusor/fuente de luz        | 36W         | 36W         |
| Flujo luminoso (Lm) con difusor/luminaria     | 4000Lm      | 4000Lm      |
| Flujo luminoso (Lm) sin difusor/fuente de luz | 4400Lm      | 4400Lm      |
| Temperatura (K)                               | 4200K       | 6000K       |
| Ángulo apertura (°)                           | 120°        | 120°        |
| Color principal                               | Blanco      | Blanco      |
| Forma   | Rectangular | Rectangular |
| Tiempo de encendido                           | <0.5s       | <0.5s       |
| Luz completa inmed.                           | 100%        | 100%        |
| PF  | 0.95        | 0.95        |
| CRI   | >80         | >80         |
| On/Off  | 100.000     | 100.000     |
| Horas de vida                                 | 30.000h     | 30.000h     |
| UGR   | 22          | 22          |
| Amperios (mA)                                 | 1000mA      | 1000mA      |
| Empotrable                                    | Sí          | Sí          |
| IP  | IP20        | IP20        |
| IK  | IK05        | IK05        |
| Uso   | Interior    | Interior    |
| Driver reemplazable                           | Sí          | Sí          |
| Flicker free                                  | Sí          | Sí          |
| SDCM  | <6          | <6          |



# Panel empotrable LED rectangular Luena 40W



| Referencia                     | 203400033     | 203400034     |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Luminaria LED reemplazable     | No            | No            |
| Material principal             | Aluminio + PS | Aluminio + PS |
| Profundidad empotramiento (mm) | 30mm          | 30mm          |
| Empotramiento (Rango)          | 275x1175mm    | 275x1175mm    |
| Voltaje (V)                    | 220-240V      | 220-240V      |
| Hz                             | 50/60Hz       | 50/60Hz       |
| Tipo embalaje                  | Caja          | Caja          |
| Eficiencia energética          | E             | E             |