


# Panel empotrable LED rectangular Luena 40W



Referencia	203400035	203400036
Potencia (W) con difusor/luminaria	40W	40W
Potencia (W) sin difusor/fuente de luz	36W	36W
Flujo luminoso (Lm) con difusor/luminaria	4000Lm	4000Lm
Flujo luminoso (Lm) sin difusor/fuente de luz	4400Lm	4400Lm
Temperatura (K)	4200K	6000K
Ángulo apertura (°)	120°	120°
Color principal	Níquel	Níquel
Forma	Rectangular	Rectangular
Tiempo de encendido	<0.5s	<0.5s
Luz completa inmed.	100%	100%
PF	0.95	0.95
CRI	>80	>80
On/Off	100.000	100.000
Horas de vida	30.000h	30.000h
UGR	22	22
Amperios (mA)	1000mA	1000mA
Empotrable	Sí	Sí
IP	IP20	IP20
IK	IK05	IK05
Uso	Interior	Interior
Driver reemplazable	Sí	Sí
Flicker free	Sí	Sí
SDCM	<6	<6



# Panel empotrable LED rectangular Luena 40W



Referencia	203400035	203400036
Luminaria LED reemplazable	No	No
Material principal	Aluminio + PS	Aluminio + PS
Profundidad empotramiento (mm)	30mm	30mm
Empotramiento (Rango)	275x1175mm	275x1175mm
Voltaje (V)	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz
Tipo embalaje	Caja	Caja
Eficiencia energética	E	E