


Regleta LED T5 Siluas 1200mm 16W



| Referencia | 203800079 | 203800080 | 203800081 | 203800082 |
|--|--|--|--|--|
| Potencia (W) con difusor/ luminaria | 4W | 8W | 12W | 16W |
| Potencia (W) sin difusor/ fuente de luz | 4W | 8W | 12W | 16W |
| Cable (Con/Sin) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Flujo luminoso (Lm) con difusor/luminaria | 470Lm | 960Lm | 1.440Lm | 1.950Lm |
| Flujo luminoso (Lm) sin difusor/fuente de luz | 530Lm | 1.100Lm | 1.670Lm | 2.290Lm |
| Temperatura (K) (Rango) | 4000K - 6000K | 4000K - 6000K | 4000K - 6000K | 4000K - 6000K |
| Ángulo apertura (°) | 110° | 110° | 110° | 110° |
| PF | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 |
| On/Off | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Horas de vida | 25.000h. | 25.000h. | 25.000h. | 25.000h. |
| Nº interconexiones | 70 | 35 | 23 | 18 |
| Amperios (mA) | 29mA | 60mA | 81,6mA | 109mA |
| IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| IK | IK8 | IK8 | IK8 | IK8 |
| Uso | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Interconexionables | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Interruptor | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Driver reemplazable | No | No | No | No |
| Fácil conexión | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ideal para | Reemplazar antiguos regletas de tubos T5 fluorescentes | Reemplazar antiguos regletas de tubos T5 fluorescentes | Reemplazar antiguos regletas de tubos T5 fluorescentes | Reemplazar antiguos regletas de tubos T5 fluorescentes |

Regleta LED T5

Siluas 1200mm

16W 4000 - 6000K



| Referencia | 203800079 | 203800080 | 203800081 | 203800082 |
|----------------------------|--|--|--|--|
| Incluye | cable con enchufe, conector, clips sujeción (x2), tornillos (x2) | cable con enchufe, conector, clips sujeción (x2), tornillos (x2) | cable con enchufe, conector, clips sujeción (x2), tornillos (x2) | cable con enchufe, conector, clips sujeción (x2), tornillos (x2) |
| Luminaria LED reemplazable | No | No | No | No |
| Longitud cable (cm) | 100cm | 100cm | 100cm | 100cm |
| Longitud cable (M) | 100M | 100M | 100M | 100M |
| Material principal | PC | PC | PC | PC |
| Material secundario | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Voltaje (V) (Mínimo) | 170V | 170V | 170V | 170V |
| Voltaje (V) (Máximo) | 250V | 250V | 250V | 250V |
| Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Tipo embalaje | Caja con colgador | Caja con colgador | Caja con colgador | Caja con colgador |
| Eficiencia energética | E | D | D | D |