


# Regleta LED T5 Siluas 300mm 4W



Referencia	203800079	203800080	203800081	203800082
Potencia (W) con difusor/ luminaria	4W	8W	12W	16W
Potencia (W) sin difusor/ fuente de luz	4W	8W	12W	16W
Cable (Con/Sin)	Sí	Sí	Sí	Sí
Flujo luminoso (Lm) con difusor/luminaria	470Lm	960Lm	1.440Lm	1.950Lm
Flujo luminoso (Lm) sin difusor/fuente de luz	530Lm	1.100Lm	1.670Lm	2.290Lm
Temperatura (K) (Rango)	4000K - 6000K	4000K - 6000K	4000K - 6000K	4000K - 6000K
Ángulo apertura (°)	110°	110°	110°	110°
PF	0,5	0,5	0,5	0,5
CRI	80	80	80	80
On/Off	15.000	15.000	15.000	15.000
Horas de vida	25.000h.	25.000h.	25.000h.	25.000h.
Nº interconexiones	70	35	23	18
Amperios (mA)	29mA	60mA	81,6mA	109mA
IP	IP20	IP20	IP20	IP20
IK	IK8	IK8	IK8	IK8
Uso	Interior	Interior	Interior	Interior
Interconexionables	Sí	Sí	Sí	Sí
Interruptor	Sí	Sí	Sí	Sí
Driver reemplazable	No	No	No	No
Fácil conexión	Sí	Sí	Sí	Sí
Ideal para	Reemplazar antiguos regletas de tubos T5 fluorescentes	Reemplazar antiguos regletas de tubos T5 fluorescentes	Reemplazar antiguos regletas de tubos T5 fluorescentes	Reemplazar antiguos regletas de tubos T5 fluorescentes

# Regleta LED T5 Siluas 300mm 4W 4000 - 6000K



Referencia	203800079	203800080	203800081	203800082
Incluye	cable con enchufe, conector, clips sujeción (x2), tornillos (x2)	cable con enchufe, conector, clips sujeción (x2), tornillos (x2)	cable con enchufe, conector, clips sujeción (x2), tornillos (x2)	cable con enchufe, conector, clips sujeción (x2), tornillos (x2)
Luminaria LED reemplazable	No	No	No	No
Longitud cable (cm)	100cm	100cm	100cm	100cm
Longitud cable (M)	100M	100M	100M	100M
Material principal	PC	PC	PC	PC
Material secundario	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Voltaje (V) (Mínimo)	170V	170V	170V	170V
Voltaje (V) (Máximo)	250V	250V	250V	250V
Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Tipo embalaje	Caja con colgador	Caja con colgador	Caja con colgador	Caja con colgador
Eficiencia energética	E	D	D	D