

Panel superficie LED rectangular Kisongo Níquel



| Referencia | 203405041 | 203405042 |
|---|---------------|---------------|
| Potencia / Lúmenes (360°) Con difusor / Luminaria | 60W / 6000Lm | 60W / 6000Lm |
| Potencia / Lúmenes (360°) Sin difusor / Fuente de luz | 54W / 6600Lm | 54W / 6600Lm |
| Temperatura (K) | 4200K | 6000K |
| Ángulo apertura (°) | 120° | 120° |
| Color principal | Níquel | Níquel |
| Forma | Rectangular | Rectangular |
| PF | 0.95 | 0.95 |
| CRI | >80 | >80 |
| On/Off | 100.000 | 100.000 |
| Horas de vida | 30.000h | 30.000h |
| UGR | <22 | <22 |
| Temp. de trabajo | -20° / +50° | -20° / +50° |
| Tiempo encendido | <0.5s | <0.5s |
| Luz completa inmediata | 100% | 100% |
| SDCM | <6 | <6 |
| IP | IP20 | IP20 |
| IK | IK05 | IK05 |
| Uso | Interior | Interior |
| Driver reemplazable | Sí | Sí |
| Material | Aluminio + PS | Aluminio + PS |
| Amperios (mA) | 1000mA | 1000mA |
| Voltaje (V) | 220-240V | 220-240V |
| Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Tipo embalaje | Caja | Caja |
| Eficiencia energética | E | E |

