


Proyector aluminio LED Belinta 300W IP65 Negro



| Referencia | 202600152 | 202600153 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Tipo de cable | H05RN-F | H05RN-F |
| Potencia (W) | 300W | 300W |
| Testeo flujo luminoso (nominales) | Esfera 360° | Esfera 360° |
| Testeo flujo luminoso (útiles) | Cono estrecho 90° | Cono estrecho 90° |
| Lúmenes nominales | 36.000Lm | 36.000Lm |
| Lúmenes útiles | 28.500Lm | 28.500Lm |
| Sección cable | 3x1.0mm | 3x1.0mm |
| Temperatura (K) | 4.000K | 6.500K |
| Ángulo apertura (°) | 90° | 90° |
| PF | 0,9 | 0,9 |
| CRI | 80 | 80 |
| On/Off | 15.000 | 15.000 |
| Horas de vida | 30.000h. | 30.000h. |
| Amperios (mA) | 1.300mA | 1.300mA |
| Clase aislamiento | I | I |
| IP | IP65 | IP65 |
| IK | IK7 | IK7 |
| Uso | Exterior | Exterior |
| Aislamiento (KV) | 10 | 10 |
| Driver reemplazable | No | No |
| Fácil conexión | Sí | Sí |
| Flicker free | Sí | Sí |
| Luminaria LED reemplazable | No | No |
| Ultrafino | Sí | Sí |



Proyector aluminio LED Belinta 300W IP65 Negro



| Referencia | 202600152 | 202600153 |
|-----------------------|-----------|-----------|
| Cable | Sí | Sí |
| Longitud cable (cm) | 30cm | 30cm |
| Material principal | Aluminio | Aluminio |
| Material secundario | PC | PC |
| Color principal | Negro | Negro |
| Voltaje (V) (Mínimo) | 220V | 220V |
| Voltaje (V) (Máximo) | 240V | 240V |
| Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Tipo embalaje | Caja | Caja |
| Eficiencia energética | E | E |