

# Downlight LED

## superficie cuadrado Tonnes



Referencia	201005035	201005036
Descripción	Downlight LED superficie Tonnes	Downlight LED superficie Tonnes
Tipo	Superficie	Superficie
Forma	Cuadrada	Cuadrada
Potencia	24W	24W
Lúmenes (360°)	2500Lm	2500Lm
Ángulo apertura	120°	120°
Temperatura (K)	4000K / Luz día	6500K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-20°C / +45°C	-20°C / +45°C
Tiempo de encendido	<0.5s	<0.5s
Luz completa inmediata	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0
SDCM	≤6	≤6
mA	137mA	137mA
On / Off	>15.000	>15.000
IP	IP44	IP44
IK	IK03	IK03
Material	PP + PS	PP + PS
Horas de vida	30.000h.	30.000h.
Led reemplazable	Sí	Sí
Cable	10cm / H03VVH2-F	10cm / H03VVH2-F
Voltaje	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (AxBxC)	299x299x35mm	299x299x35mm
Embalaje	5/20	5/20

**Beneficios:** reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

**Aplicaciones:** casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.

