


Farola LED Kudat



Referencia	201605028	201605029
Tipo de LED	SMD	SMD
Potencia (W)	30W	30W
Testeo flujo luminoso (nominales)	Esfera 360°	Esfera 360°
Testeo flujo luminoso (útiles)	Cono amplio 120°	Cono amplio 120°
Lúmenes nominales	3.000Lm	3.000Lm
Lúmenes útiles	2.700Lm	2.700Lm
Temperatura (K)	4.000K	5.700K
Temperatura funcionamiento máxima	50°C	50°C
Temperatura funcionamiento mínima	-20°C	-20°C
Ángulo	140°x70°	140°x70°
Tiempo de encendido	<1	<1
PF	0,9	0,9
CRI	80	80
On/Off	15.000	15.000
Horas de vida	30.000h.	30.000h.
SDCM	6	6
Amperios (mA)	130mA	130mA
IP	IP65	IP65
IK	IK8	IK8
Aislamiento (KV)	2	2
Driver reemplazable	No	No
Flicker free	Sí	Sí
Luminaria LED reemplazable	No	No



Farola LED Kudat 30W 5700K IP65



Referencia	201605028	201605029
Longitud cable (cm)	30cm	30cm
Material principal	Aluminio	Aluminio
Material secundario	PC	PC
Color principal	Negro	Negro
Diámetro (mm) (Ø)	60mm	62mm
Voltaje (V) (Mínimo)	220V	220V
Voltaje (V) (Máximo)	240V	240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz
Tipo embalaje	Caja	Caja