

Lámpara LED lineal

78mm 5.5W R7s



| Referencia | 200650033 | 200650034 | 200650035 |
|------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Descripción | Lámpara LED | Lámpara LED | Lámpara LED |
| Tipo | Lineal | Lineal | Lineal |
| Ud | 15 ud. caja exp. | 15 ud. caja exp. | 15 ud. caja exp. |
| Potencia | 5.5W | 5.5W | 5.5W |
| Lúmenes (360°) | 620Lm | 620Lm | 620Lm |
| Casquillo | R7s | R7s | R7s |
| Ángulo apertura | 360° | 360° | 360° |
| Temperatura (K) | 3000K / Luz cálida | 4000K / Luz día | 6000K / Luz fría |
| Temperatura de trabajo | -20°C / +40°C | -20°C / +40°C | -20°C / +40°C |
| SDCM | <6 | <6 | <6 |
| Tiempo de encendido | <0.5s | <0.5s | <0.5s |
| Luz completa inmediata | 100% | 100% | 100% |
| CRI (Ra) | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| Hg | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| mA | 37mA | 37mA | 37mA |
| On / Off | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| IP | IP20 | IP20 | IP20 |
| Horas de vida | 25.000h. | 25.000h. | 25.000h. |
| Voltaje | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Dimensión (ØxH) | Ø15x78mm | Ø15x78mm | Ø15x78mm |
| Embalaje | 15/240 | 15/240 | 15/240 |

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

Aplicaciones: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.

