


PANTALLA LED

ESTANCA CADDO 33W



Caddo waterproof LED display // Affichage à LED étanche Caddo // Telão LED impermeável Caddo // Display a LED impermeabile Caddo // Caddo wasserdichte LED-Anzeige

Potencia // Energy used // Puissance // Poder // Potenza // Potenz **33W**

Luminosidad // Brightness // Luminosité // Luminosidade // Luminosità // Lichtstärke **3300Lm**

Temperatura // Light apparence // Température // Aparência leve // Temperatura // Leichte Optik

Cálida / Warm  **Fría / Cold**
6500K

Temp. funcionamiento // Working temp. // Température de fonctionnement // Temperatura de operação // Temperatura di esercizio // Betriebstemperatur

« **Máx. +40°C**  **Mín. -20°C** »

Ángulo apertura // Beam angle // Angle de faisceau // Ângulo de feixe // Angolo del fascio // Öffnungswinkel **120°**

Tiempo de encendido // Starting time // Heure de départ // Hora de início // Tempo di partenza // Anfangszeit **<0.5s**

Luz completa inmediata // Instant full light // Éclairage instantané // Luz plena instantânea // Luce istantanea completa // Sofortiges volles Licht **100%**

Dimensión // Size // Dimension // Dimensione // Dimensão // Ausmaß **1480x72x61mm**

ON/OFF **20.000**

PF **≥0.9**

CRI (Ra) **≥80**

Hg **0.0**

mA **260mA**

Vida // Life // Vie // Vida // Vita // Leben **30.000h.**

Voltaje // Voltage // Tension // Voltagem // Tensione // Spannung **220-240V**

Hz **50/60Hz**

Embalaje // Packing // Emballage // Embalagem // Imballaggio // Verpackung **6**