

# FAROLA LED BAGURA


50W 5000K



50W



Referencia	Luz	Codigo EAN
201605011	5000K	



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Ángulo apertura	90°x130°
Tiempo de encendido	≤0.5s
Ciclos de encendido	15.000
Temp. funcionamiento	-20°C / +55°C
Vida	35.000h.
Marca CE	Marcado CE
Periodo garantía	5 años
Chip	PHILIPS SMD
LED	SMD2835
Embalaje	20 Uds. caja

## CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS

Flujo luminoso útil	4.900Lm
Flujo luminoso nominal	5.500Lm
Eficacia luminaria	Hasta 110Lm/W
Temperatura	5000K
Luz completa inmediata	100%
CRI (Ra)	≥80
SDCM	≤6

## CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia	50W
Driver	IC interno
Alimentación	220-240V
Frecuencia	50/60Hz
Clase aislamiento (IEC)	Clase I
Amperios	217 mA

## CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Material	Aluminio + PC
Ancho (A)	411mm
Profundo (C)	152mm
Alto (B)	77mm
Diámetro (D)	Ø60mm
Índice de protección IP	IP65
Índice protección	IK07
Fijación	Pared ó Poste
Cable	300mm
Color producto	Gris

