

Downlight LED de techo Bogur



Referencia	201005025	201005026
Descripción	Downlight LED de techo Bogur	Downlight LED de techo Bogur
Potencia / Lúmenes (360°) Con difusor / Luminaria	24W / 1920Lm	24W / 1920Lm
Potencia / Lúmenes (360°) Sin difusor / Fuente de luz	24W / 2500Lm	24W / 2500Lm
Ángulo apertura	120°	120°
Temperatura (K)	4000K / Luz día	6500K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-10°C / +40°C	-10°C / +40°C
Tiempo de encendido	<0.5s	<0.5s
Luz completa inmediata	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0
mA	278mA	278mA
On / Off	12.500	12.500
IP	IP20	IP20
Horas de vida	25.000h.	25.000h.
Voltaje	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø225x23mm	Ø225x23mm
Empotramiento (EØxC)	Ø195x210mm	Ø195x210mm
Embalaje	20	20

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

Aplicaciones: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.

